

أسمنت بنيان بورتلاندي

OPC 42.5N



اسمنت بنیان

المنتج

هو منتج مثالي للمباني السكنية الصغيرة يتميز بقوة صلابة, وكفاءة عالية معتمد على تكنولوجيا الاسمنت المستدامة مطابق لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس SASO GSO 1914/2009 (E) Type I

المواصفات

العامل الفيزيائي	بنیان	المعيار القياسي
الصلابة خلال 3 ايام (MPA)	22.47	غير متوفر
الصلابة خلال 7 ايام (MPA)	33.16	غير متوفر
الصلابة خلال 28 ايام (MPA)	47.94	MPA على الأقل 50 . 42
زمن الشك الأولي (دقائق)	190	على الأقل 60 دقيقة
زمن الشك النهائي (دقائق)	253	غير متوفر

اسمنت بنيان

التطبيقات

01 يستخدم في صناعة المنشآت الخرسانية (الصغيرة إلى متوسطة الحجم)

02 يستخدم في صناعة الحوائط مسبقة الصب والأسقف الجاهزة

شروط الاستخدام

جميع التصميم الخرسانية التي تحتوي على الاسمنت البورتلاندي السائب يجب أن تستخدم بشكل محدد وواضح من قبل مستخدم الخرسانة وذلك للحصول على الأداء الأمثل

الجودة النهائية للخرسانة بهذه المواد تعتمد على تصميم الخرسانة والمواد وطرق التطبيق

يجب أن يكون محتوى الاسمنت صحيح ونسبة الماء إلى الاسمنت ضمن الحد الأدنى بما يتناسب مع عملية صب الخرسانة وذلك من خلال المعالجة المناسبة والفعالة أثناء عملية الصب

الخصائص

- مناسب لمجموعة واسعة من فئات الخرسانة مع التركيز على العناصر ذات المقاومة المتوسطة
- الحل الاقتصادي الأمثل للمنشآت المتوسطة إلى الصغيرة

نبتكر .. لبناء غد أفضل



@Alsafwacement

 www.safwacc.com