

اسمنت  
جدران سوبر

اسمنت بورتلاندي - 42.5N



# جدران سوبر

## المنتج

يعد من الابتكارات المميزة حيث يعد الحل الأمثل للتشطيب لثباته عند التلييس وسلاسته أثناء التشطيب، يتم إنتاجه باستخدام أحدث التقنيات عن طريق مواد مضافة بشكل علمي تعزز الجودة والأداء بنسب مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ASTM C 1157 Type GU

## المواصفات

المعيار القياسي	جدران سوبر	العامل الفيزيائي
غير متوفر	24.50	الصلابة خلال 3 أيام (MPA)
غير متوفر	33.76	الصلابة خلال 7 أيام (MPA)
غير متوفر	48.64	الصلابة خلال 28 يوم (MPA)
على الأقل 45 دقيقة	179	زمن الشك الأولي (دقائق)
غير متوفر	225	زمن الشك النهائي (دقائق)

# جدران سوبر

## التطبيقات

01 التلييس: ثابت عند التلييس وسلس في الفرد ويقلل التشققات

02 تركيب البلوك: يستخدم في تثبيت البلوك والطوب وغيرها من وحدات البناء

03 تركيب البلاط: يستخدم في تثبيت البلاط

## الخصائص

– تشطيب بسلاسة عالية.

– قوة عالية.

– يعطي كمية فرد أكبر على المتر المربع مقارنة عن باقي المنتجات الاسمنتية.

## شروط الاستخدام

للحصول على النتائج المرضية يجب إضافة كمية الماء المناسبة بما يتناسب مع الصب من خلال الضغط والمعالجة المناسبة

الجودة النهائية للتشطيب بهذه المواد تعتمد على خبرة العامل ومهارته ومعرفته بالمواد وطرق التطبيق

مواد البناء هذه يجب أن تحدد وتستهمل بالشكل الصحيح للحصول على أفضل النتائج

# نبتكر .. لبناء غد أفضل



@Alsafwacement

[www.safwacc.com](http://www.safwacc.com)