

الطاقة  
للأسمنت  
عضو في مجموعة الخطاط

اسمنت

مسلح سوبر

بورتلاندي بوزلاني - PPC 52.5N



# مسح سوبر

## المنتج

هو منتج يدعم المشاريع الخضراء ويحسن من درجة العزل الحراري والمقاومة ضد الحريق. يعزز من استدامة المباني عن طريق زيادة قوة وديمومة الخرسانة. مقاوم للأملاح يتميز بجودة مضمونة حيث يتم إنتاجه باستخدام تكنولوجيا الاسمنت المستدامة مطابق لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

SASO- ASTM C 595

## المواصفات

المعيار القياسي	بورتلاندي بوزلاني PPC	العامل الفيزيائي
على الأقل 15 MPA	27.13	الصلابة خلال 3 أيام (MPA)
على الأقل 23 MPA	36.52	الصلابة خلال 7 أيام (MPA)
على الأقل 25 MPA	55.97	الصلابة خلال 28 يوم (MPA)
على الأقل 45 دقيقة	196	زمن الشك النهائي (دقائق)
على الأكثر 7 ساعات	259	زمن الشك النهائي (دقائق)

# مسلح سوبر

## التطبيقات

01 يستخدم لعمل الأعمدة والأسقف متوسطة إلى عالية الجهد

02 متعدد الاستخدامات لكافة أعمال الإنشاء

03 للأساسات الخرسانية المقاومة للكلور

04 متوافق مع بعض أعمال التشطيبات

## شروط الاستخدام

يمكن استخدامه في نطاق الخلطات التقليدية

عدم خلطه مع نوع آخر من الاسمنت

لتحقيق الأداء الأمثل من الضروري استخدامه بحسب المواصفات المعتمدة

اتباع الإجراءات التقليدية في حال الطقس البارد أو الحار

جودة التشطيب النهائي لهذه المادة تعتمد على جودة اليد العاملة المستخدمة واستخدام المادة بحسب التوصيف


## الخصائص

- صديق للبيئة.
- الاختيار الإقتصادي الأذكى للبناء
- قليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
- يمنع اختراق أملاح الكلوريد ويعمل على تخفيض احتمالية تعرض الحديد المسلح للصدأ
- يمنع اختراق أملاح الكبريت ويعمل على تقليل انتفاخ الخرسانة

# نبتكر .. لبناء غد أفضل



@Alsafwacement

 [www.safwacc.com](http://www.safwacc.com)