

اسمنت
سوبر بريكاستو

PRECASTO CEMENT 52.5R



سوبر بريكاستو

المنتج

هو منتج يتميز بصلابته العالية في الأيام الأولى، وكفاءته في الصناعات السريعة كالقوالب الخرسانية، والحوائط الجاهزة معتمد على تكنولوجيا الاسمنت المستدامة مطابق لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

SASO-GSO 1914/2009 (E) Type III

المواصفات

| المعيار القياسي | بريكاستو | العامل الفيزيائي |
|--------------------|----------|---------------------------|
| MPA 15.6 | 25.87 | الصلابة خلال 1 أيام (MPA) |
| MPA 31.2 | 37.88 | الصلابة خلال 3 أيام (MPA) |
| على الأقل 52.5 MPA | 67.80 | الصلابة خلال ٢٨ يوم (MPA) |
| على الأقل 45 دقيقة | 124 | زمن الشك النهائي (دقائق) |
| غير متوفر | 159 | زمن الشك النهائي (دقائق) |

سوبر بريكاستو

التطبيقات

01 صناعة الأسقف الجاهزة
(الهولوكور)

02 عالي القوة ومثالي لتصنيع.
(بلدات الأسقف) والكمرات
(المستخدمة بين الأعمدة
أثناء البناء)

03 الخيار الأمثل لتصنيع البلوك.
الخرساني المفرغ

04 الخيار الأمثل في صناعة.
الهيكل الخرسانية مسبقة
الصب (البريكاست)

الخصائص

- لون رمادي غامق.
- مقاومة عالية وسريعة.
- زمن تصلب أسرع، وإنتاجية أكثر.
- صديق للبيئة.
- مناسب لجميع أنواع الطقس.
- محتوى اسمنتي أقل في.
- الخلطات الخرسانية

شروط الاستخدام

لأستخدام الخرسانة والملاط
والجص الاسمنتي التي تحتوي
على بريكاستو يجب ان تكون
محددة ويتم استخدامها
بشكل صحيح من أجل الحصول
على الأداء الأفضل

يجب أن يكون محتوى الاسمنت
صحيح ونسبة الماء إلى الاسمنت
تكون بما يتناسب مع الضغط
والخواص المطلوبة

النتيجة النهائية لهذا المنتج
تعتمد على العامل ومهاراته
ومعرفته بالمواد وطرق تطبيقها

نبتكر .. لبناء غد أفضل



@Alsafwacement



www.safwacc.com